

Elektrohubwagen FLEXIBLE-M mit 800 mm Gabeln

Kompakter Elektrohubwagen zum schnellen, kraftsparenden Verschieben der BLOCKSTAHL FSB E600 vor Ort. Die 800 mm langen Gabeln sind passgenau auf die Aufnahmepunkte der Fahrzeugsperre abgestimmt – Aufbau, Umsetzen und Abräumen erfolgen durch eine einzelne Person, ganz ohne Gabelstapler oder Sondergerät.



- Für den täglichen Dauereinsatz zum Transport palettierter Ware bis 1500 kg
- Digitale Anzeige, Keypad-Sperrfunktion und Schleichgang für leichtes Rangieren
- Wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie, bis 6 Std Laufzeit, 3 Std Ladezeit
- 800 mm Gabeln zur Queraufnahme von Euro-, Display- und Halbpaletten
- Akkuwechsel mit einem Handgriff, ganz ohne Werkzeug
- Passgenau abgestimmt auf die Aufnahmepunkte der BLOCKSTAHL FSB E600

ABMESSUNGEN

Gabellänge	800 mm
Gabelbreite außen	550 mm
Gabelbreite einzeln	160 mm
Gabelhöhe	45 mm
Abstand zwischen Gabeln	230 mm
Gesamtbreite	550 mm
Gesamtlänge	1273 mm
Radstand	919 mm
Bodenfreiheit	35 mm
Deichselhöhe	1200 mm
Lastschwerpunkt	400 mm
Wenderadius	1074 mm
Min. Regalgangbreite (EPAL1)	1745 mm

ALLGEMEIN

Tragkraft	1500 kg
Eigengewicht	140 kg
Material	Stahl
Bremsenart	Elektromagnetisch
Schalldruckpegel (EN 12053)	70 dB(A)

ANTRIEB

Antriebsart	Elektromotor
Motorleistung Fahren	0,65 kW
Motorleistung Hub	0,8 kW
Fahrgeschwindigkeit beladen	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit unbeladen	5,0 km/h
Steigfähigkeit beladen	5 %
Steigfähigkeit unbeladen	20 %

BATTERIE

Batterietyp	Lithium-Ionen
Spannung / Kapazität	48 V / 20 Ah
Batteriegewicht	10 kg
Betriebszeit	bis 6 Std
Ladezeit	3 Std
Ladegerät	extern, inklusive
Batteriestandsanzeige	ja

HUB

Hubhöhe (h3)	200 mm
Hubart	Elektrisch
Hubgeschwindigkeit beladen	0,03 m/s
Hubgeschwindigkeit unbeladen	0,035 m/s

BEREIFUNG

Material	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Tandem, Ø 80 mm
Lenkrollen	Ø 210 mm
Einlaufrollen	ja