

Transpalette électrique FLEXIBLE-M avec fourches de 800 mm

Transpalette électrique compact pour déplacer rapidement et sans effort la BLOCKSTAHL FSB E600 sur site. Les fourches de 800 mm sont parfaitement adaptées aux points de préhension de la barrière : installation, déplacement et enlèvement sont réalisés par une seule personne, sans chariot élévateur ni équipement spécial.



- Pour un usage quotidien intensif : transport de marchandises palettisées jusqu'à 1500 kg
- Écran numérique, verrouillage par clavier et marche lente pour des manœuvres faciles
- Batterie lithium-ion sans entretien, jusqu'à 6 h d'autonomie, 3 h de charge

DIMENSIONS

Longueur des fourches	800 mm
Largeur ext. des fourches	550 mm
Largeur d'une fourche	160 mm
Hauteur de fourche	45 mm
Écartement des fourches	230 mm
Largeur totale	550 mm
Longueur totale	1273 mm
Empattement	919 mm
Garde au sol	35 mm
Hauteur du timon	1200 mm
Centre de gravité	400 mm
Rayon de braquage	1074 mm
Largeur d'allée min. (EPAL1)	1745 mm

GÉNÉRAL

Capacité de charge	1500 kg
Poids à vide	140 kg
Matériau	Acier
Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique (EN 12053)	70 dB(A)

- Fourches de 800 mm pour la prise transversale de palettes Euro, display et demi-palettes
- Changement de batterie d'une seule main, sans outil
- Parfaitement adapté aux points de préhension de la BLOCKSTAHL FSB E600

ENTRAÎNEMENT

Type d'entraînement	Moteur électrique
Puissance moteur traction	0,65 kW
Puissance moteur levage	0,8 kW
Vitesse en charge	4,8 km/h
Vitesse à vide	5,0 km/h
Rampe en charge	5 %
Rampe à vide	20 %

BATTERIE

Type de batterie	Lithium-ion
Tension / capacité	48 V / 20 Ah
Poids batterie	10 kg
Autonomie	jusqu'à 6 h
Temps de charge	3 h
Chargeur	externe, inclus
Indicateur de charge	oui

LEVAGE

Hauteur de levée (h3)	200 mm
Type de levée	Électrique
Vitesse de levée en charge	0,03 m/s
Vitesse de levée à vide	0,035 m/s

ROUES

Matériau	Polyuréthane (PU)
Galets de charge	Tandem, Ø 80 mm
Roues directrices	Ø 210 mm
Galets d'entrée	oui