

Transpallet elettrico FLEXIBLE-M con forche da 800 mm

Transpallet elettrico compatto per spostare in modo rapido e senza sforzo la BLOCKSTAHL FSB E600 in loco. Le forche da 800 mm sono perfettamente adattate ai punti di presa della barriera: montaggio, spostamento e rimozione vengono eseguiti da una sola persona, senza carrello elevatore o attrezzature speciali.



- Per l'uso quotidiano continuo nel trasporto di merci pallettizzate fino a 1500 kg
- Display digitale, blocco con tastierino e marcia lenta per manovre agevoli
- Batteria agli ioni di litio esente da manutenzione, fino a 6 h di autonomia, 3 h di ricarica
- Forche da 800 mm per la presa trasversale di pallet Euro, display e mezzi pallet
- Cambio batteria con una sola mano, senza attrezzi
- Perfettamente adattato ai punti di presa della BLOCKSTAHL FSB E600

DIMENSIONI

Lunghezza forche	800 mm
Larghezza esterna forche	550 mm
Larghezza singola forca	160 mm
Altezza forca	45 mm
Distanza tra le forche	230 mm
Larghezza totale	550 mm
Lunghezza totale	1273 mm
Passo	919 mm
Altezza da terra	35 mm
Altezza timone	1200 mm
Baricentro carico	400 mm
Raggio di sterzata	1074 mm
Larghezza min. corsia (EPAL)	1745 mm

GENERALE

Portata	1500 kg
Peso proprio	140 kg
Materiale	Acciaio
Tipo di freno	Elettromagnetico
Livello pressione sonora (EN 12053)	70 dB(A)

TRAZIONE

Tipo di trazione	Motore elettrico
Potenza motore trazione	0,65 kW
Potenza motore sollevamento	0,8 kW
Velocità con carico	4,8 km/h
Velocità senza carico	5,0 km/h
Pendenza superabile con carico	5 %
Pendenza superabile senza carico	20 %

BATTERIA

Tipo di batteria	Litio-ioni
Tensione / capacità	48 V / 20 Ah
Peso batteria	10 kg
Autonomia	fino a 6 h
Tempo di ricarica	3 h
Caricabatterie	esterno, incluso
Indicatore di carica	sì

SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento (h3)	200 mm
Tipo di sollevamento	Elettrico
Velocità sollevamento con carico	0,03 m/s
Velocità sollevamento senza carico	0,035 m/s

RUOTE

Materiale	Poliuretano (PU)
Rulli di carico	Tandem, Ø 80 mm
Ruote sterzanti	Ø 210 mm
Rulli d'ingresso	sì